


YNG160

e-KOBALT 27.5 YAMAHA

- ▶ Frein à disque hydraulique Shimano
- ▶ Moteur Yamaha très coupleux
- ▶ Transmission double

LCD
DISPLAY

Aluminium hydroformé 6061 T6, Double butted, 27.5

Suntour XCR32-AIR LOR, 100 mm, tapered

-

Yamaha, moteur central, 80 Nm max

400 Wh - 36 V

75 - 110 km

Display LCD central, avec commande déportée USB

Mach 1 5.20SL, disc, paroi extérieure renforcée, Tubeless Ready

Formula 32T, 100 mm x 15 / 142 mm x 12

Tec Opes 27,5 " x 2.20 " avec renfort anti-crevaison

Shimano Deore SL-M6000, I-Spec, 20V

Shimano SLX, RD-M670 SGS

Shimano Deore, FD-T6000-H-3

Aluminium 44 x 32, 170 mm

Shimano Deore, CS-HG50-10, 11-36

Tec Fero

Aluminium 31,6 x 350 mm (400 taille 50)

Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 6°

Aluminium 70 x 31,8 x 7°

Shimano Deore MT500, hydrauliques, 180 / 160 mm

-

Gris - Lime / Bleu

39-43-46,5-50 (S-M-L-XL)

20,80 kg