

ORBEA



KERAM 15.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-BLANC (SATIN)



JAUNE CLAIR-BLEU CLAIR
(BRILLANT)



BLEU ÉLECTRIQUE-JAUNE
FLUO (SATIN)



GRIS PERLE-MENTE
(BRILLANT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Keram, compatible 2,8mm tires
FOURCHE	SR Suntour XCR RL-Coil 100mm QR
PLATEAU DE PEDALIER	FSA Bosch E-bike 14t Boost
DIRECTION	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
CINTRE	Orbea OC-I Riser 740mm
POTENCE	Orbea OC-II
MANETTES	Shimano Altus M2000
FREINS	Shimano M315 Hydraulic Disc
PIGNON	Shimano HG200 11-36 9-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
CHAINE	KMC X9e
ROUES	Orbea Tryp 25c Disc Tubeless ready
PNEUS	Kenda K1153 2,35" 30TPI
PEDALE	VP-536 Black
TIGE SELLE	Orbea OC-I 31.6x400mm Orbea Digit 31.6x400mm
SELLE	Selle Royal 2077 DRN
CADENAS	Axa battery down tube lock
SUPPORT CYCLO	
MOTEUR	BOSCH Performance CX 25 km/h
BATTERIE	BOSCH Performance 500Wh
BIELLE	FSA CK-745 Bosch IG2 170mm

GÉOMÉTRIE

TAILLE	S	M	L
1 - SEAT_TUBE	418	450	530
2 - TOP_TUBE	550	570	605
3 - HEAD_TUBE	130	130	150
4 - CHAIN_STAY		481	
5 - BB_HEIGHT	298	305	305
6 - BB_DROP	52,5	63	63
7 - WHEELBASE	1102	1133	1170
8 - HEAD_ANGLE	69°	68°	68°
9 - SEAT_ANGLE		73°	
10 - STANDOVER	792	822	855
11 - REACH	360	374	403
12 - STACK	616	637	656
13 - FORK_LENGTH	490	508	658

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S-27	170	70	740
M-29	170	70	740
L-29	170	70	740

* La dimension du guidon est centre-centre

