

ORBEA



KERAM 30 19.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-BLANC (MAT)



BLEU ÉLECTRIQUE-JAUNE
FLUO (MAT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Keram, compatible 2.8mm tires
FOURCHE	SR Suntour XCM LO Coil 100mm QR
PLATEAU DE PEDALIER	Prowheel EB04 36t
	Prowheel EB04 38t w/chainguard
DIRECTION	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
CINTRE	Orbea OC Riser 720mm
POTENCE	Orbea OC
MANETTES	Shimano Altus M2000
FREINS	Shimano MT200 Hydraulic Disc
PIGNON	Shimano HG200 11-36 9-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
CHAINE	KMC e9 Turbo Silver
ROUES	Orbea Black Rock 23c Disc
PNEUS	Kenda K1153 2.35" 22TPI
PEDALE	VP-537 Black
TIGE SELLE	Orbea OC 31.6x400mm
SELLE	Selle Royal 2077 DRN
CADENAS	Abus battery down tube lock
MOTEUR	BOSCH Active 25 kmh
BATTERIE	BOSCH Performance 400Wh
ÉCRAN	BOSCH Performance Purion
CHARGEUR	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)

GÉOMÉTRIE

TAILLE	S	M	L
1 - SEAT_TUBE	418	450	530
2 - TOP_TUBE	550	570	605
3 - HEAD_TUBE	130	130	150
4 - CHAIN_STAY		481	
5 - BB_HEIGHT	298	305	305
6 - BB_DROP	52,5	63	63
7 - WHEELBASE	1102	1133	1170
8 - HEAD_ANGLE	69°	68°	68°
9 - SEAT_ANGLE		73°	
10 - STANDOVER	792	822	855
11 - REACH	360	374	403
12 - STACK	616	637	656
13 - FORK_LENGTH	490	508	658

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S-27	170	70	720
M-29	170	70	720
L-29	170	70	720

* La dimension du guidon est centre-centre

