

ORBEA



KERAM 10 19.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-BLANC (MAT)



BLEU ÉLECTRIQUE-JAUNE
FLUO (MAT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Keram, compatible 2.8mm tires
FOURCHE	RockShox 30 Silver TK 100 Air Remote QR
PLATEAU DE PEDALIER	FSA Bosch E-bike 14t Boost
BIELLE	Miranda Delta 170mm
DIRECTION	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
CINTRE	Orbea OC-I Riser 740mm
POTENCE	Orbea OC-II
MANETTES	Shimano Deore M6000
FREINS	Shimano MT200 Hydraulic Disc
PIGNON	Sun Race 11-42t 10-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore M6000 GS Shadow Plus
CHAÎNE	KMC e10 Turbo Silver
ROUES	Orbea Tryp 25c Disc Tubeless ready
PNEUS	Kenda K1153 2.35" 30TPI
PEDALE	VP-537 Black
TIGE SELLE	Orbea OC-I 31.6x400mm
SELLE	Selle Royal 2077 DRN
CADENAS	Abus battery down tube lock
MOTEUR	BOSCH Performance CX 25 kmh
BATTERIE	BOSCH Performance 500Wh
ÉCRAN	BOSCH Performance Purion
CHARGEUR	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)

GÉOMÉTRIE

TAILLE	S	M	L
1 - SEAT_TUBE	418	450	530
2 - TOP_TUBE	550	570	605
3 - HEAD_TUBE	130	130	150
4 - CHAIN_STAY		481	
5 - BB_HEIGHT	298	305	305
6 - BB_DROP	52,5	63	63
7 - WHEELBASE	1102	1133	1170
8 - HEAD_ANGLE	69°	68°	68°
9 - SEAT_ANGLE		73°	
10 - STANDOVER	792	822	855
11 - REACH	360	374	403
12 - STACK	616	637	656
13 - FORK_LENGTH	490	508	658

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
S-27	170	70	740
M-29	170	70	740
L-29	170	70	740

* La dimension du guidon est centre-centre

