

eR02 Apex

YNU641



DESIGNED IN FRANCE



- Motorisation Bosch Performance CX
- Support spécifique pour commande déportée Bosch
- Pneu spécifique gravel en section 38



- Aluminium 7005, disque, post-mount
- Carbone, flat mount
- Bosch Performance CX
- Bosch Li-ion Power Pack 500 Wh
- Jusqu'à 125 km
- Display Intuvia avec commande déportée
- 2A (100-240V)
- Tec, Easy Tubeless Ready, Disque
- Formula 6T, 28H, Thru-Axle, 100 / 142 mm
- Hutchinson Override, 700x38C, 66 tpi
- Sram Apex, TIV
- Sram Apex 1, long cage
-
- Aluminium, 170 mm, offset 5 mm, 18 dents

- Sram PG1130, 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42
- Selle Italia X3 xp Flow, noir
- Tec Obvius 27,2 x 350 mm, 15 mm offset
- Tec Aluminium, 31,8 x 400 (S-M) / 420 (L-XL)
- Tec Obvius, 31,8 x 90 mm (S-M) / 100 mm (L-XL)
- Sram Apex hydrauliques, 160 / 160 mm
-
-
-
-
-
- Gris satiné - rouge
- 48-51-54-57 (S-M-L-XL)
- 18,20 kg